

# PBE 25325<sup>®</sup>



## INFORMACION TECNICA

PBE 25325 es un carbonato de calcio granulado de partícula media fina, de alta pureza y blancura. Su distribución granulométrica se encuentra entre M60 y M325, con un bajo porcentaje de material insoluble en ácido el cual le da versatilidad en sus aplicaciones. Dichas propiedades hacen del producto un material perfecto para fluidos de perforación, además de abrasivos, recubrimientos y estucos.

### Tamaño de partícula

- Malla 60	2% Max
+ Malla 325	25% Max

### Propiedades típicas.

CaCO <sub>3</sub>	> 97.0 %
Blancura (CIELAB 10°/C)	L* >96
Insolubles en ácido	< 1.0 %
Densidad aparente	56lb/ft <sup>3</sup>
Densidad compactada	95lb/ft <sup>3</sup>
Dureza	3 Mohs
Índice de refracción	1.6



D-C-019

### Aplicaciones:

Los Carbonatos de Calcio Marvany<sup>®</sup> van desde productos pulverizados finos, de partícula media hasta granulados gruesos. Todos los productos son extraídos de yacimientos de alta pureza y blancura por lo cual son ideales para aplicaciones como:

- PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
- TUBERIAS DE PVC
- TERMOPLÁSTICO
- ADHESIVOS
- SELLADORES
- PISOS DE VINILICOS
- MÁRMOL CULTIVADO
- ESTUCOS
- FLUIDOS DE PERFORACION
- APLICACION DE PASTO SINTETICO
- APORTE DE CALCIO PARA GANADO

### Productos Filler, S.A de C.V.

Brittingham #260 Cp. 27019  
Cd. Industrial  
Torreón, Coahuila  
Tel: +52 (871) 750-5953  
Contacto: Ing. Saray Rodríguez.  
mail: srodriguez@marvanyinc.com

### Marvany, Inc.

1613 S Capital of Texas Hwy Ste 202,  
Austin Tx 78746 USA  
Phone: (512)608-9366  
Contacto: LRI. Paulina Canedo.  
mail: pcanedo@marvanyinc.com