

PBE 40200[®]



INFORMACION TECNICA

PBE 40200 es un carbonato de calcio granulado de alta pureza y blancura. Su distribución granulométrica entra M40 y M200 así como su bajo porcentaje de material insoluble en ácido le da versatilidad en sus aplicaciones y es perfecto para fluidos de perforación, además de abrasivos, recubrimientos, estucos y sistemas de sand blasting.

Tamaño de partícula

+ Malla 40	2 % Max
- Malla 200	20% Max

Propiedades típicas.

CaCO ₃	> 97.0 %
Blancura (CIELAB 10°/C)	L* > 93.5
Insolubles en ácido	< 1.0 %
Densidad aparente	95lb/ft ³
Densidad compactada	110lb/ft ³
Dureza	3 Mohs
Índice de refracción	1.6



D-C-020

Aplicaciones:

Los Carbonatos de Calcio Marvany[®] van desde productos pulverizados finos, de partícula media hasta granulados gruesos. Todos los productos son extraídos de yacimientos de alta pureza y blancura por lo cual son ideales para aplicaciones como:

- PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
- TUBERIAS DE PVC
- TERMOPLÁSTICO
- ADHESIVOS
- SELLADORES
- PISOS DE VINILICOS
- MÁRMOL CULTIVADO
- ESTUCOS
- FLUIDOS DE PERFORACION
- APLICACION DE PASTO SINTETICO
- APORTE DE CALCIO PARA GANADO

Productos Filler, S.A de C.V.

Brittingham #260 Cp. 27019
Cd. Industrial
Torreón, Coahuila
Tel: +52 (871) 750-5953
Contacto: Ing. Saray Rodríguez.
mail: srodriguez@marvanyinc.com

Marvany, Inc.

1613 S Capital of Texas Hwy Ste 202,
Austin Tx 78746 USA
Phone: (512)608-9366
Contacto: LRI. Paulina Canedo.
mail: pcanedo@marvanyinc.com